

Þrif á sundfatavindu

Taka skal vinduna úr sambandi við rafmagn áður en hún er þriffin.

Vikuleg þrif – tekur um 1 mínútu

- Úðaðu utanáliggjandi hluta með hreinsiefni og strjúktu af með hreinsiklút.
- Lyftu lokinu og úðaðu inn í körfuna (ath. að nota ekki klór eða önnur efni sem geta litað sundföt), notaðu síðan bursta til að þrífa inn í körfunni.
- Settu blautan klút í körfuna og keyrðu tækið venjulega til að fjarlægja umfram hreinsivökva.
- Ekki hella vökva í eða í gegnum vinduna.



Mánaðarleg þrif – tekur um 5 mínútur

- Skrúfaðu topp-hringinn af.
- Úðaðu inn í tækið með hreinsiefni (ath. að nota ekki klór eða önnur efni sem geta litað sundföt), notaðu síðan bursta til að þrífa innanvert og utanvert á körfunni og innri hlífinni.
- Athugaðu hvort einhverjir smáhlutir séu í innri hlífinni og fjarlægðu þá. Settu topp-hringinn og skrúfurnar aftur á.
- Settu blautan klút í körfuna og keyrðu tækið venjulega til að fjarlægja umfram hreinsivökva.
- Ekki hella vökva í eða í gegnum vinduna.

Mánaðarleg prófun á rafmagnsöryggi - RCD / GFCI – 30 sekúndur

Undir vindunni er öryggisrofi.

Ýttu einfaldlega á „Test“ hnappinn.

Rofinn ætti að fara í „OFF“ stöðu, snúðu honum síðan aftur í „ON“ stöðu.

Ef það gerist ekki þarf að láta rafvirkja athuga hvert vandamálið gæti verið.

